

## GB Series

제품 제원표											
제품명	전압(V)	용량(AH)		최대외형치수 (mm)				보유용량 (RC)	CCA	중량(KG)	단자
		5HR	20HR	길이(L)	폭(W)	높이(H)	총높이(TH)				
GB 40L	12	32	40	187	127	202	223	52	340	9.3	- +
GB 40R	12	32	40	187	127	202	223	52	340	9.3	+ -
GB 40AL	12	32	40	187	138	202	223	52	340	9.3	- +
GB 50L	12	40	50	208	174	185	205	80	500	12.4	- +
GB 60R	12	48	60	230	174	185	205	100	560	14	+ -
GB 60AL	12	48	60	232	177	204	225	100	560	15.5	- +
GB 80L	12	64	80	260	176	202	225	135	660	18	- +
GB 80R	12	64	80	260	176	202	225	135	660	18	+ -
GB 90L	12	72	90	304	173	202	225	160	710	20	- +
GB 90R	12	72	90	304	173	202	225	160	710	20	+ -
GB 95R	12	72	90	315	175	190	190	160	840	20.5	+ -
GB 100L	12	80	100	330	174	207	229	180	900	23.5	- +
GB 100R	12	80	100	330	174	207	229	180	900	23.5	+ -
GB 100BR	12	80	100	410	175	212	235	180	830	24.8	+ -
GB 120L	12	96	120	505	183	212	236	230	900	31.5	- +
GB 120R	12	96	120	505	183	212	236	230	900	31.5	+ -
GB 150L	12	120	150	508	222	213	236	300	980	37.5	- +
GB 170L	12	136	170	508	222	213	236	320	1000	38.7	- +
GB 200L	12	160	200	518	276	216	239	430	1100	50	- +
GB 250L	12	200	250	518	276	216	239	490	1300	55.9	- +
GB 250R	12	200	250	518	276	216	239	490	1300	55.9	+ -
GB 450LS	12	36	45	238	129	201	223	75	430	11.8	+ -
GB 54459	12	35	44	208	175	190	190	80	350	11.5	- +
GB 55457	12	43	54	245	175	175	175	94	510	13.4	- +
GB 56219	12	50	62	245	175	190	190	100	510	16.5	- +
GB 56318	12	50	63	277	175	175	175	110	580	15.5	- +
GB 57219	12	57	72	277	175	190	190	120	620	16.5	+ -
GB 57220	12	58	72	277	175	190	190	120	620	16.5	- +
GB 58014	12	64	80	315	175	175	175	135	730	18.7	- +
GB 59042	12	72	90	315	175	190	190	150	780	20.5	- +
GB 60044	12	80	100	352	175	190	190	178	850	22	- +
GB L6	12	92	115	394	175	190	190	205	850	25	- +
GB 67018	12	136	170	506	222	197	220	350	1000	39.5	- +
GB 73010	12	185	230	518	276	216	239	460	1250	53.6	- +
GB 73011	12	185	230	518	276	216	239	460	1250	53.6	+ -
GB 55066	12	40	50	208	175	190	190	85	400	12	- +
GB 55065	12	40	50	208	175	190	190	85	400	12	+ -
GB 57820	12	62	78	277	175	190	190	140	660	17.6	- +
GB 78-84	12	44	55	260	181	185	185	100	650	15.5	+ -
GB 65-114	12	63	78	292	189	170	191	140	780	18.7	+ -

### 농기계용

제품명	전압(V)	용량(AH)		최대외경치수 (mm)				보유용량 (RC)	CCA	중량(KG)	적용 차종
		5HR	20HR	길이(L)	폭(W)	높이(H)	총높이(TH)				
TILLER 45L	12	36	45	258	136	207	230	71	400	12.3	경운기, LG미니 콤팩트기 (LGX100), 동양 이앙기(시동용), 아시아 콤팩트인
GB 60R	12	48	60	230	174	185	205	100	560	14	국제 콤팩트인, 동양 트랙터(소형)
GB 80R	12	64	80	260	176	202	225	135	660	18	국제 3조식 콤팩트인
GB 90L	12	72	90	304	173	202	225	160	710	20	국제 트랙터 구형, LG 콤팩트인(GC4500)
GB 90R	12	72	90	304	173	202	225	160	710	20	대동 콤팩트인
GB 100R	12	80	100	330	174	207	229	180	900	23.5	국제준디어 트랙터 500시리즈, LG트랙터 (LT3600,GT3900), 동양 트랙터
GB 100BR	12	80	100	410	175	212	235	180	830	24.8	국제 5조식 콤팩트인, 국제 F트랙터, 대동 트랙터 [22,26,35,43HP]
GB 150L	12	120	150	508	222	213	236	300	980	37.5	LG트랙터 [55-66DW,80-66D,165,185,110HP]
12M24-4	12	24	30	186	126	162	181	40	270	7.7	이앙기 (국제, 대동, 동양, 아시아, LG보행GP401, LG승용 GR680)
12M14	12	-	14(10HR)	135	91	166	-	-	-	3.2	국제 관리기
12M9-3B	12	-	9(10HR)	137	76	139	-	-	-	2.3	대동관리기(구형), 아시아 관리기
STX9-BS	12	-	8(10HR)	151	87	106	-	-	130	2.3	대동관리기(신형)

### PT Series

제품명	전압(V)	용량(AH)		최대외경치수 (mm)				보유용량 (RC)	CCA	중량(KG)	단자
		5HR	20HR	길이(L)	폭(W)	높이(H)	총높이(TH)				
PT200L	12	-	200	522	279	220	244	430	1150	52	- +
PT220L	12	-	220	522	279	220	244	450	1150	53.5	- +

[ 차량용 ROCKET 브로슈어 2019 ↓ CLICK ]

# THE ULTIMATE POWER

AUTOMOTIVE BATTERY



**ROCKET** 